



PERFORMANCE • DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

RH ACTIV

Les sièges RH sont des outils de travail conçus pour améliorer vos performances pendant vos journées de travail. Des ajustements simples et intuitifs permettent l'adaptation du siège en fonction de votre corps.

Nos sièges favorisent une posture droite et une assise active améliorant vos performances.

Vous recherchez un siège s'adaptant aux utilisateurs et aux environnements de travail. Le siège RH Activ est le siège correspondant aux besoins de votre entreprise. Il offre un maintien et un confort pendant de longues heures. Le siège RH Activ est disponible pour les environnements électrostatiques (ESD)

Ergonomie

Le siège RH Activ est notre solution la plus complète dans l'aménagement des postes de travail techniques. Il vous permet d'être assis dans une position droite et de respirer, pour toujours plus de performance.

- Réglages de l'inclinaison de l'angle du dossier et de l'assise dissociés
- Pictogrammes sur les manettes de réglage. Simple et intuitif
- Le dossier et l'assise peuvent être changés facilement
- Un siège confortable et simple d'utilisation, il peut être utilisé pendant de longues heures
- Un siège sur mesure s'adaptant aux divers environnements techniques. Il dispose de deux assises, deux dossiers, cinq hauteurs d'assise, deux repose pieds, d'une assise adaptée aux caisses et d'un renforcement sur l'assise et sur le dossier pour des utilisations intensives

Qualité

- Garantie 10 ans

Flokk est certifié selon la norme:

- ISO 9001
- ISO 14001

Les modèles de la gamme RH Activ sont certifiés selon les normes:

- EN 1335-1-2-3
- Möbelfakta
- BS 5459
- IEC 61340 (ESD)
- ISO 1400 644-1 (Cleanroom)

Environnement

- Engagement de notre responsabilité en matière d'environnement (CSR) - Cycle de vie du produit ("du berceau au berceau")
- Le démontage du siège est facile et aucun produit chimique dangereux n'est utilisé
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD

Design

Les matériaux ont été sélectionnés pour vous offrir du confort et s'adapter aux formes de votre corps.

Classifications au feu

Nos mousses et nos revêtements standard sont testés selon la norme BS/EN 1021-1&2 (cigarette & match). Les mousses et les revêtements répondant à la norme BS-5852 ignition source 5 (crib 5) sont disponibles sur demande. Veuillez contacter notre service client pour tout complément d'information.

Entretien

Passer l'aspirateur sur le siège avec une brosse adaptée et/ou nettoyer avec un chiffon blanc ou une éponge propre trempée dans de l'eau tiède propre, puis essorée. N'enlever aucune des protections en plastique et ne pas essayer d'ouvrir le mécanisme du siège. Contactez votre revendeur Flokk si vous avez besoin de réparations ou d'entretien sur le siège.

Veuillez consulter notre site internet pour les vidéos d'instruction :

fr.flokk.com/rh





RH ACTIV 200



RH ACTIV 202



RH ACTIV 220



RH ACTIV 222

LES MODÈLES DISPONIBLES:

RH ACTIV

- 200 – dossier et assise médium
- 202 – dossier médium et assise large
- 220 – dossier large et assise médium
- 222 – dossier et assise large
- ESD
- ESD CLEANROOM
- CLEANROOM

DIMENSIONS	ACTIV 200	ACTIV 202	ACTIV 220	ACTIV 222
Profondeur d'assise totales	390-445 mm	420-475 mm	390-445 mm	420-475 mm
Profondeur d'assise	430 mm	460 mm	430 mm	460 mm
Largeur d'assise	440 mm	460 mm	440 mm	460 mm
Hauteur d'assise-vérin standard	392-522 mm	392-522 mm	392-522 mm	392-522 mm
Réglage de l'angle d'assise	+6°-7°	+6°-7°	+6°-7°	+6°-7°
Réglage du support lombaire au dessus de l'assise	170-253 mm	170-253 mm	170-253 mm	170-253 mm
Hauteur du dossier	295 mm	295 mm	430 mm	430 mm
Largeur du dossier	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Réglage de l'angle du dossier	23°	23°	23°	23°
Réglage de l'accoudoir au dessus de l'assise	190-290 mm	190-290 mm	190-290 mm	190-290 mm
Distance entre les accoudoirs	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm
Diamètre de la base	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm

OPTIONS

- | | |
|---|--|
| 1 Coussins remplaçables | 8 Piètement 5F, diam 590 mm, en aluminium gris laqué |
| 2 Renforcement en cuir à l'avant de l'assise et sur le haut du dossier | 9 Repose pieds 6F |
| 3 Accoudoirs 8E, gris ou noir (réglables en hauteur, en écartement et en profondeur) | 10 Patins 7K |
| 4 Accoudoirs 8S, gris ou noir (réglables en hauteur, en écartement et en orientation) | 11 Roulettes 7G, autobloquante sous charge |
| 5 Piètement 5N, diam 540 mm, en acier poli | 12 Roulettes sol dur 7H (pour piètement 5N) |
| 6 Piètement 5F diam 590 mm en aluminium poli | |
| 7 Piètement 5F, diam 590 mm, en aluminium noir laqué | |

VÉRINS

- E, hauteur d'assise 605-855 mm*
- D, hauteur d'assise 515-690 mm
- A, hauteur d'assise 442-578 mm
- B, hauteur d'assise 397-527 mm
- 4 FL, hauteur d'assise 375-465 mm

* consulter notre tarif pour les combinaisons.

Nous vous invitons à consulter notre tarif professionnel pour connaître l'ensemble des options

Le design et les informations techniques sur les sièges RH sont communiqués sur la base d'options standards. Votre siège, en fonction des options choisies, peut différer des modèles présentés.

ESD

Le modèle RH Activ est disponible en version ESD. Flokk offre une garantie de 5 ans sur les modèles ESD, sous réserve que les roues et les bandes de roulement aient été nettoyées régulièrement à l'aide d'un détergent adapté. Les modèles de la gamme RH Activ ESD sont certifiés selon la norme IEC 61340 (ESD)

Salle blanche RH Activ

Siège de travail pour environnement salle blanche, conçu pour libérer un minimum de particules et facile à nettoyer. Certifié selon les normes ISO Class 4 et ISO Class 5.

RH Activ Cleanroom ESD

Siège de travail pour environnement salle blanche, conçu pour dévier l'électricité statique, libérer un minimum de particules et facile à nettoyer. Certifié selon la norme ISO classe 4.