

RH LOGIC 200 & 220



En RH stol er det perfekte arbejdsredskab, der hjælper dig med at præstere bedre gennem hele arbejdsdagen. RH stolene indstilles let til den enkelte bruger og hjælper dig med at sidde opret, slappe af og bevæge dig.

ERGONOMI

RH stole giver dig komplet støtte i alle arbejdsstillinger. Stolen hjælper dig med at sidde opret og holde dig i bevægelse, så du trækker vejret bedre og dermed præsterer bedre.

- o Ergonomisk formet sæde med afrundet forkant, der reducerer trykket på undersiden af lårene. Sædedybden kan justeres separat
- o Den kropsformede ryg med markeret lændestøtte og «Tvedts» puden mellem skulderbladene stimulerer bevægelse og understøtter en opret siddestilling
- o Justerbar rygvinkel og trinløs vippemodstand. Vippemodstanden kan låses i valgfri position
- o Enkel justering af stolen med intuitive håndtag, der er lette at bruge og forstå
- o Let udskiftelig sæde- og rygpuder
- o Trinløs låsbar vippemekanisme som følger din mindste bevægelse. Vippemodstanden kan hurtigt justeres fra 40 kg - 150 kg
- o Sæde og ryg indeholder et lag af uld, der giver forbedret ventilationsevne
- o Integreret lændepumpe giver ekstra støtte i lænden
- o 4D Armlæn (højde, bredde, dybde og drejelig) er tilvalgt
- o Nakkestøtten (tilvalg) kan justeres i både højde og dybde

Se <https://info.flokk.com/global/rh/user-guide> for RH New Logic interaktiv instruktionsvideo.

KVALITET

- 10 års garanti

RH Logic 200 & 220 er certificeret i henhold til:

Flokk er certificeret i henhold til:

- ISO 9001
- ISO 14001
- EN 1335-1-2 Class A
- Möbelfakta
- BS 5459-2
- ANSI/BIFMA X5.1 • GS

MILJØ

- o Understøtter virksomhedernes miljøprofil og troværdighed (CSR)
- o Let og enkel at demontere for optimal genvinding
- o EPD (ISO14025/EN15804)
- o GREENGUARD GOLD
- o Möbelfakta (Ecolabel type 1)

DESIGN

Materialer og overflader signalerer komfort og velvære gennem kropstilpassede former

BRAND KLASIFICERING

Skum og standard tekstiler er testet til BS/EN 1021-1&2 (cigaret og tændstik). Skum og stof i henhold til BS-5852 antændelsesskala 5 kan leveres på forespørgsel. Kontakt venligst vores kundeservice for yderligere information.

VEDLIGEHOLDELSE

Støvsug stolen med en møbelbørste, eller tør den af med en ren, hvid klud eller svamp, der er opvredet i lunkent rent vand. Undgå at fjerne nogen af plastdækslerne og forsøg ikke at åbne sædemekanismen. Kontakt din Flokk forhandler, hvis der er brug for service eller vedligeholdelse af stolen.



Normal use up to 9 hours/day



RH LOGIC 200



RH LOGIC 200 ELITE

20 mm ekstra polstring i sæde- og rygpude



RH LOGIC 220



RH LOGIC 220 ELITE

20 mm ekstra polstring i sæde- og rygpude

- RH LOGIC 200/220 SORT: Sortlakeret aluminium og sorte plastdele
- RH LOGIC 200/220 SØLV: Sølvlakeret aluminium og sorte plastdele

MÅL	RH LOGIC 200	RH LOGIC 200 ELITE	RH LOGIC 220	RH LOGIC 220 ELITE
Siddedybde incl. sædedybdejustering	386-484 mm	386-484 mm	400-499 mm	400-499 mm
Sædets dybde	477mm	477 mm	477 mm	477 mm
Sædets bredde	442 mm	442 mm	442 mm	442 mm
Siddehøjde - standard gaspatron	397-550 mm	417-570 mm	397-550 mm	417-570 mm
Vinklingsmulighed sæde	+8.6°/-15.5°	+8.6°/-15.5°	+8.6°/-15.5°	+8.6°/-15.5°
Lændestøtkehøjde over sæde	153-257 mm	153-257 mm	135-233 mm	135-233 mm
Ryglænets højde	518 mm	518 mm	620 mm	620 mm
Lændestøtkehøjde fra sæde	490-588 mm	490-588 mm	581-681 mm	581-681 mm
Ryglænets bredde	431 mm	431 mm	433 mm	433 mm
Vinklingsmulighed ryg	19°	19°	19°	19°
Armlænets højde over sæde	199-315 mm	179-295 mm	199-315 mm	179-295 mm
Friaftand mellem armlæn	318-515 mm	318-515 mm	318-515 mm	318-515 mm
Fodkrydsets diameter	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm

TILVALG		GASPATRON	
Nakkestøtte	Fodkryds 5T, blankpoleret aluminium	4T NPR (standard) ca.	397-550 mm
Armlæn 8L i plast (TPU)	Hjul til hårde gulve	4T ca.	385-530 mm
Polstrede armlæn 8L med top i sort læder	Låsbare hjul	B ca.	445-595 mm
Polstrede armlæn 8L XL med top i sort læder	XL sæde	A ca.	490-635 mm
Uniform polstring, sæde og ryg (uden pyntesyninger)	Halebensudskæring		
Dekorationssøm (kun til standard modellen)	Sæde med memory skum		
Jakkebøjle			

For andre tilvalg se RH's vejledende prisliste
RH produkters udformning og specifikationer udvikles løbende, og ovenstående oplysninger er ikke endegyldige
Dimensioner henviser til EN 1355-1:200