



DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

## RH LOGIC 200 & 220

En RH stol er det perfekte arbejdsredskab, der hjælper dig med at præstere bedre gennem hele arbejdsdagen. RH stolene indstilles let til den enkelte bruger og hjælper dig med at sidde opret, slappe af og bevæge dig.

### Ergonomi

RH stole giver dig komplet støtte i alle arbejdsstillinger. Stolen hjælper dig med at sidde opret og holde dig i bevægelse, så du trækker vejret bedre og dermed præstere bedre.

- Ergonomisk formet sæde med afrundet forkant, der reducerer trykket på undersiden af lårene. Sædedybden kan justeres separat
- Den kropsformede ryg med markeret lændestøtte og «Tvedts» puden mellem skulderbladene stimulerer bevægelse og understøtter
- en opret siddestilling
- Justerbar rygvinkel og trinløs vippemodstand. Vippemodstanden kan låses i valgfri position
- Enkel justering af stolen med intuitive håndtag, der er lette at bruge og forstå
- Let udskiftelig sæde- og rygpuder
- Trinløs låsbar vippemekanisme som følger din mindste bevægelse. Vippemodstanden kan hurtigt justeres fra 40 kg - 150 kg
- Sæde og ryg indeholder et lag af uld, der giver forbedret ventilationsevne
- Integreret lændepumpe giver ekstra støtte i lænden
- 4D Armlæn (højde, bredde, dybde og drejelig) er tilvalg
- Nakkestøtten (tilvalg) kan justeres i både højde og dybde

### Kvalitet

- 10 års garanti

Flokk er certificeret i henhold til:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Logic 200 & 220 er certificeret i henhold til:

- EN 1335-1-2-3 Class A
- Möbelfakta
- BS 5459-2
- ANSI/BIFMA X5.1
- GS
- NPR 1813

### Miljø

- Understøtter virksomhedernes miljøprofil og troværdighed (CSR)
- Let og enkel at demontere for optimal genvinding
- EPD (ISO14025)
- GREENGUARD GOLD

### Design

Materialer og overflader signalerer komfort og velvære gennem kropstilpassede former.


### Brand klassificering

Skum og standard tekstiler er testet til BS/EN 1021-1&2 (cigaret og tændstik). Skum og stof i henhold til BS-5852 antændelsesskala 5 kan leveres på forespørgsel. Kontakt venligst vores kundeservice for yderligere information.

### Vedligeholdelse

Støvsug stolen med en møbelbørste, eller tør den af med en ren, hvid klud eller svamp, der er opvredet i lunkent rent vand. Undgå at fjerne nogen af plastdækslerne og forsøg ikke at åbne sædemekanismen. Kontakt din Flokk forhandler, hvis der er brug for service eller vedligeholdelse af stolen.

Se <https://info.flokk.com/global/rh/user-guide> for RH New Logic interaktiv instruktionsvideo.



Utilisation normale  
jusqu'à 9 heures par jour



9112 RH LOGIC 200

9119 RH LOGIC 200  
ELITE

9212 RH LOGIC 220

9219 RH LOGIC 220  
ELITE

## RH LOGIC 200 &amp; 220 MODELLER

## RH LOGIC 200

- STANDARD
- ELITE – 200 mm ekstra polstring i sæde- og rygpude

## RH LOGIC 220

- STANDARD
- ELITE – 200 mm ekstra polstring i sæde og rygpude

| MÅL                                 | RH LOGIC 200 | RH LOGIC 200 ELITE | RH LOGIC 220 | RH LOGIC 220 ELITE |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Siddedybde incl. sædedybdejustering | 386-484 mm   | 386-484 mm         | 400-499 mm   | 400-499 mm         |
| Sædets dybde                        | 477 mm       | 477 mm             | 477 mm       | 477 mm             |
| Sædets bredde                       | 442 mm       | 442 mm             | 442 mm       | 442 mm             |
| Siddehøjde - standard gaspatron     | 406-550 mm   | 426-570 mm         | 406-550 mm   | 426-570 mm         |
| Vinklingsmulighed sæde              | +8.6°/-15.5° | +8.6°/-15.5°       | +8.6°/-15.5° | +8.6°/-15.5°       |
| Lændestøttehøjde over sæde          | 153-257 mm   | 153-257 mm         | 135-233 mm   | 135-233 mm         |
| Ryglænets højde                     | 518 mm       | 518 mm             | 620 mm       | 620 mm             |
| Lændestøttehøjde fra sæde           | 490-588 mm   | 490-588 mm         | 581-681 mm   | 581-681 mm         |
| Ryglænets bredde                    | 431 mm       | 431 mm             | 433 mm       | 433 mm             |
| Vinklingsmulighed ryg               | 19°          | 19°                | 19°          | 19°                |
| Armlænets højde over sæde           | 199-315 mm   | 179-295 mm         | 199-315 mm   | 179-295 mm         |
| Friafstand mellem armlæn            | 318-515 mm   | 318-515 mm         | 318-515 mm   | 318-515 mm         |
| Fodkrydsets diameter                | 680 mm       | 680 mm             | 680 mm       | 680 mm             |

## TILVALG

Nakkestøtte  
Armlæn 8L i plast (TPU)  
Polstrede armlæn 8L med top i sort læder  
Polstrede armlæn 8L XL med top i sort læder  
Uniform polstring, sæde og ryg (uden **pynte-syninger**)  
Dekorationssøm (kun til standard modellen)  
Jakkebøjle

Fodkryds 5T, blankpoleret aluminium  
Hjul til hårde gulve  
Låsbare hjul  
XL sæde  
Halebensudskæring  
Sæde med memory skum

## GASPATRON

4T NPR sort (standard) ca. 406-550 mm  
4T sort ca. 394-526 mm  
B sort ca. 480-610 mm  
A sort ca. 495-625 mm

For andre tilvalg se RH's vejledende prislister  
RH produkters udformning og specifikationer udvikles løbende, og ovenstående oplysninger er ikke endegyldige.  
Dimensioner henviser til EN 1355-1:200