



DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

RH LOGIC 200 & 220

De RH Logic is de perfecte werktool - een stoel die u de hele dag gezond en comfortabel in de meest optimale positie ondersteunt, elke dag opnieuw. RH Logic is tot in detail af te stemmen op uw individuele behoeften. RH stoelen ondersteunen een rechte zithouding en stimuleren u om actief te zitten, zodat u beter kunt presteren.

Ergonomie

Biedt volledige ondersteuning in elke werkhouding, voor een gezonde houding en ademhaling.

- De voorgevormde zitting heeft een afgeronde waterval` voorzijde om de druk op de dijen te verminderen. De diepte van de zitting kan afzonderlijk worden ingesteld.
- Het anatomisch gevormde rugkussen biedt comfort, houdt de rug rechtop en geeft steun in elke positie. Het uitgesproken "Tvedt-kussen" ter hoogte van de schouderbladen stimuleert beweging en een rechte en open houding.
- Afzonderlijk verstelbare rughoek voor ondersteuning in elke positie. Doelgerichte ondersteuning voor de onderrug en standaard met opblaasbare lendensteun.
- Het kantelmechanisme volgt elke beweging en is eenvoudig te vergrendelen in elke gekozen positie. De kantelweerstand is snel instelbaar van 40 kg - 150 kg in 7 draaiingen.
- Pictogrammen op alle knoppen en hendels maken de stoel gebruikersvriendelijk en gemakkelijk te begrijpen. De bedieningselementen zijn zelfs zittend toegankelijk.
- Standaard comfortlaag voor een uitstekende zitervaring.
- Armleggers zijn optioneel en verstelbaar (hoogte, breedte, diepte ook roteerbaar) De optionele hoofdsteun kan in hoogte en diepte worden versteld.
- Gemakkelijk verwisselbare zitting en rugleuning door middel van click-on, click-off systeem.

Kwaliteit

- 10 jaar garantie bij normaal gebruik tot 9 uur per dag

Flokk is gecertificeerd in overeenstemming met:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Logic is gecertificeerd in overeenstemming met:

- EN 1335 2020 type AX
- Möbelfakta
- BS 5459-2
- ANSI/BIFMA X5.1
- GS

Milieu

- Lage carbon footprint, volledig scheidbare onderdelen en materialen, geen gebruik van schadelijke chemische chemicaliën, lijm en nielen.
- EPD (ISO14025)
- GREENGUARD GOLD

Design

Materialen en oppervlakken die comfort en welzijn uitstralen door de op het lichaam afgestemde vormen. Uitdrukking van menselijke prestaties.

Brandclassificaties


Schuimen en standaardstoffen zijn getest volgens BS/EN 1021-1&2 (cigarette & match). Schuim en stof volgens BS-5852 ontstekingsbron 5 (crib 5) kunnen op verzoek worden geleverd. Neem contact op met onze sales support voor meer informatie.

Onderhoud

Stofzuig de stoel met een meubelborstel of neem hem af met een schone doek of spons die licht bevochtigd is met lauw, schoon water. Verwijder geen kunststof onderdelen en probeer het zitmechanisme niet te openen. Neem contact op met uw Flokk dealer als de stoel gerepareerd of onderhouden moet worden.

Zie <https://www.flokk.com/nl/netherlands/rh/userguides>

voor de RH Logic 200 & 220 interactieve gebruikershandleiding



bij normaal gebruik tot 9 uur per dag



RH LOGIC 200



RH LOGIC 200 ELITE

200 mm extra vulling in zit- en rugkussen



RH LOGIC 220



RH LOGIC 220 ELITE

200 mm extra vulling in zit- en rugkussen

AFMETINGEN	RH LOGIC 200	RH LOGIC 200 ELITE	RH LOGIC 220	RH LOGIC 220 ELITE
Zitdiepteverstelling	386-484 mm	386-484 mm	400-499 mm	400-499 mm
Zittingdiepte	477mm	477 mm	477 mm	477 mm
Breedte zitting	442 mm	442 mm	442 mm	442 mm
Zithoogte - standaard gaslift	406-550 mm	426-570 mm	406-550 mm	426-570 mm
Zithoekverstelling	+8.6°/-15.5°	+8.6°/-15.5°	+8.6°/-15.5°	+8.6°/-15.5°
Hoogte lendenpomp boven de zitting	153-257 mm	153-257 mm	135-233 mm	135-233 mm
Hoogte rugleuning	518 mm	518 mm	620 mm	620 mm
Rughoogteverstelling (vanaf zitting))	490-588 mm	490-588 mm	581-681 mm	581-681 mm
Breedte rugleuning	431 mm	431 mm	433 mm	433 mm
Rughoekverstelling	19°	19°	19°	19°
Hoogte armlegger boven zitting	199-315 mm	179-295 mm	199-315 mm	179-295 mm
Afstand tussen armleggers	318-515 mm	318-515 mm	318-515 mm	318-515 mm
Diameter voetster	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm

OPTIES

Hoofdsteun
 Armlegger 8L met zwarte TPU top
 Armlegger 8L met zwart lederen top
 Armlegger 8L XL met extra grote zwart lederen top
 Uniforme stoffering zitting en rugleuning
 Stoffering zonder stiksels
 Decoratieve stiksels (alleen standaard modellen)

Colberthanger
 5T voetster gepolijst aluminium
 Wielen voor harde vloeren
 Vergrendelbare wielen
 XL zitting
 Coccyx zitting met stuituitparing
 Traagschuim

GASLIFT

4T NPR zwart (standaard), ca. 406-550 mm
 4T zwart, ca. 394-526 mm
 B zwart, ca. 480-610 mm
 A zwart, ca. 495-625 mm

Neem voor meer opties contact op met uw RH dealer.
 Het ontwerp en de specificaties van de producten van RH stoelen worden voortdurend verder ontwikkeld en de bovenstaande formuleringen mogen niet als volledig definitief worden beschouwd. Afmetingen verwijzen naar EN 1355-1:200