

RH SECUR24



Un siège RH est l'outil de travail parfait. En quelques ajustements simples, votre siège s'adapte à votre corps. Les sièges RH 24/7 vous apportent un soutien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Extrêmement robuste et confortable, le RH Secur24 convient à une utilisation continue dans les centres de contrôle et les postes d'observation. Il offre un haut niveau de soutien et de confort pour les longues journées de travail.

ERGONOMIE

- Coussins d'assise et de dossier renforcés. Coussin d'assise de 11 cm d'épaisseur, avec une profondeur d'assise réglable (option incluse dans le modèle Exclusive). Grâce à cette option, le siège peut facilement s'adapter aux utilisateurs de différentes tailles.
- Dossier ergonomique avec grand angle d'inclinaison
- Soutien lombaire facilement réglable sur le côté du dossier.
- Réglage facile pour adapter le siège aux besoins de chacun. Toutes les manettes de réglage sont facilement accessibles. Manettes de chaque côté pour gauchers et droitiers.
- Un mécanisme de basculement permet une assise dynamique, de sorte que l'assise du siège suit votre posture. Mécanisme spécialement conçu pour une utilisation 24/7, structure robuste en acier.
- Large gamme d'options pour personnaliser le siège et répondre aux besoins spécifiques.
- Diverses options d'accoudoirs avec différentes fonctionnalités réglables (hauteur, profondeur, angle, etc.)
- Appui-tête confortable et réglable disponible en option, mais fortement recommandé
- Options supplémentaires disponibles telles que : porte-manteau, housses jetables, housses de protection, découpe port d'arme (pour offrir plus d'espace et de confort au personnel portant des armes, des matraques, des menottes, etc.)

QUALITÉ

- Garantie de 5 ans
- Flokk a reçu les certifications:
- ISO 9001
 - ISO 14001
- Le RH Secur24 a reçu les certifications:
- EN 1335
 - BS 5459-2
 - GS

ENVIRONNEMENT

- Label « LGA Tested » relatif aux substances polluantes et nocives.

NORMES AU FEU

Les mousses et les tissus standards sont testés selon les normes BS/EN 1021-1&2 (cigarette et allumette). Des mousses et tissus conformes à la norme BS-5852 source d'allumage 5 (crib 5) peuvent être livrés sur demande. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service client.

ENTRETIEN

Passer l'aspirateur sur le siège avec une brosse adaptée ou utiliser un chiffon ou une éponge propre légèrement humide avec de l'eau claire et tiède. Ne pas enlever les pièces en plastique et ne pas essayer d'ouvrir le mécanisme du siège. Contactez votre revendeur Flokk si votre siège a besoin de réparations ou d'entretien.



RH SECUR24



RH SECUR24 Exclusive



DIMENSIONS

Plage de réglage de la profondeur d'assise	375-515 mm (option)	375-515 mm
Profondeur d'assise	436 mm	436 mm
Largeur d'assise	410 mm	410 mm
Hauteur d'assise - vérin à gaz standard (ON-4SR)	405-525 mm	405-525 mm
Réglage de l'angle de l'assise	Fixed	+ 4° / - 13.9°
Hauteur du soutien lombaire par rapport au siège	150-300 mm	150-300 mm
Hauteur du dossier	829 mm	829 mm
Largeur du dossier	481 mm	481 mm
Réglage de l'angle du dossier	18.4°	18.4°
Hauteur des accoudoirs par rapport au siège (8F)	247 mm	247 mm
Diamètre du piètement	680 mm	680 mm
Poids	37.6 kg	37.6 kg

OPTIONS

Appui-tête:	Hauteur et angle réglables.	Découpe port d'arme dans le dossier.
Appui-tête Exclusive:	Hauteur, angle et profondeur réglables.	Extension de la manette de réglage de tension (+7cm).
Accoudoirs 85C:	Hauteur, profondeur, largeur et angle réglables.	Housses de protection pour l'appui-tête et les coussins de dossier ou d'assise.
Accoudoirs 85C XL:	Dessus d'accoudoir extra large. Hauteur, profondeur, largeur et angle réglables.	Housses jetables.
Accoudoirs 8F:	Escamotable et angle réglable.	Piètement en aluminium poli ou noir.
Accoudoirs 8H:	Escamotable, hauteur et angle réglables.	Roulettes pour sols durs ou moquettes.
Porte-manteau:	Laqué noir.	

VÉRINS À GAZ - HAUTEUR D'ASSISE

F	465-615 mm
B	495-645 mm

Pour les autres options, veuillez consulter les tarifs RH.

La conception et les caractéristiques techniques des sièges RH évoluent en permanence et les informations ci-dessus ne doivent pas être considérées comme définitives.

Les dimensions font référence à EN-1335-1:2020 Type A en NPR 1813-2016.