

RH SECUR24



RH Secur24 is de ideale stoel voor observatie- en monitoringswerkplekken. Dankzij de robuuste constructie en makkelijk te bereiken functies, kan de stoel eenvoudig worden aangepast aan gebruikers met verschillende lengtes en gewicht en is deze klaar voor constant gebruik gedurende ononderbroken diensten. De ergonomisch gevormde rugleuning en het extra dikke zitkussen kunnen zowel in diepte als hoogte worden versteld voor maximale ondersteuning. Bovendien helpt de verstelbare bekkenondersteuning een goede houding aan te nemen. Verkrijgbaar in twee modellen: RH Secur24 en RH Secur24 Exclusive.

ERGONOMIE

- Als onderdeel van de RH Biomechanical Approved collectie is RH Secur24 speciaal ontworpen om een gezonde werkhouding te faciliteren en gebruikers actief te begeleiden naar vitaal werkgedrag. Onze bureau- en 24/7-stoelen zijn ontworpen volgens bewezen biomechanische en ergonomische principes, met als doel om iedereen gezond te kunnen laten werken.
- Extra dikke ergonomisch gevormde zit- en rugkussens. De zitting is 11 cm dik en kan in diepte worden versteld (standaard voor model Exclusive). Met deze zitdiepteverstelling kan de stoel eenvoudig worden aangepast aan gebruikers van verschillende lengtes.
- Ergonomisch gevormde rugleuning met groot aanpassingsbereik van de hoek.
- In diepte en hoogte verstelbare bekkensteun.
- Tweezijdige bediening voorzien van pictogrammen.
- Voorzien van een kantelmechanisme voor dynamisch zitten, volgt de stoel uw bewegingen. Robuuste stalen constructie, een gehard stalen blok en kantelmechanisme, speciaal ontwikkeld voor 24/7 zitcomfort.
- Ruime keuze aan opties om aan individuele behoeften te voldoen.
- Diverse opties voor verstelbare armleuningen met verschillende functies, zoals hoogte, diepte en hoek of wegklapbare armleggers.
- Optioneel in hoogte en hoek verstelbare hoofdsteun.
- Speciale accessoires zoals: colberthanger, hygiëneaccessoires, beschermhoezen, wapenuitsparing (voor extra ruimte en zitcomfort voor personeel dat wapens, wapenstokken, handboeien etc. draagt).

KWALITEIT

- 5 jaar garantie.
- RH Secur24 is gecertificeerd volgens:
- Flokk is gecertificeerd volgens:
- EN 1335
 - BS 5459-2
 - GS
- ISO 9001
 - ISO 14001

MILIEU

- LGA verontreinigende stoffen getest (eco-label emissie en schadelijke stoffen)

BRANDWERENDHEID

Schuim en standaard stoffen worden getest volgens EN 1021-1&2 ('cigarette & match'). Foam en stof getest volgens BS-5852 ignition source 5 (crib 5) kunnen op aanvraag worden geleverd. Neem hiervoor contact op met onze customer service.

ONDERHOUD EN REINIGING

Stofzuig de stoel met een meubelborstel of neem hem af met een schone doek of spons die licht bevochtigd is met lauw schoon water. Verwijder geen plastic onderdelen en probeer het zitmechanisme niet te openen.

Neem contact op met uw Bio Mechanical Advisor als de stoel gerepareerd of onderhouden moet worden.



RH SECUR24



RH SECUR24 Exclusive



AFMETINGEN

Zitdiepteverstelling	375-515 mm (optioneel)	375-515 mm
Zitting diepte	436 mm	436 mm
Zitting breedte	410 mm	410 mm
Zithoogte - standaard gaslift (ON-4SR)	405-525 mm	405-525 mm
Zithoek (kantelmechanisme)	Fixed	+ 4° / - 13.9°
Hoogte lendensteun boven de zitting	150-300 mm	150-300 mm
Hoogte rugleuning	829 mm	829 mm
Breedte rugleuning	481 mm	481 mm
Rughoekverstelling	18.4°	18.4°
Hoogte armlegger boven de zitting (8SC)	247 mm	247 mm
Diameter stervoet	680 mm	680 mm
Gewicht (met hoofdsteun en armleggers)	37.6 kg	37.6 kg

OPTIES

Hoofdsteun:	Verstelbaar in hoogte en hoek	Rugleuning met wapenuitsparing
Hoofdsteun Exclusive:	Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek	Naar voren geplaatste gewichtsinstelling voor gemakkelijkere toegang.
Armlegger 8SC:	Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte, roteerbaar	Bescherming cover voor zitting en rug
Armlegger 8SC XL:	Verstelbaar in hoogte, diepte, breedte, roteerbaar	Beschermhoes voor hoofdsteun, zitting en rug
Armlegger 8F:	Verstelbaar in hoek en omhoog wegklapbaar	Hygiënische wegwerkdokjes
Armlegger 8H:	Verstelbaar in hoogte, hoek en omhoog wegklapbaar	Stervoet verkrijgbaar in zwart of gepolijst aluminium
Colberthanger:	Zwart gelakt aluminium.	Wielen voor harde of zachte vloeren

GASLIFTEN

F	465-615 mm
B	495-645 mm

Neem contact op met uw Bio Mechanical Advisor voor alle beschikbare maatwerkopties.

Het ontwerp en de specificaties van de producten van RH worden voortdurend ontwikkeld en de bovenstaande formuleringen mogen niet als volledig definitief worden beschouwd.

Afmetingen verwijzen naar EN-1335-1:2020 Type A en NPR 1813-2016.