

# DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

Een RH stoel is de perfecte werktool: een stoel die u de hele dag door geeft wat u nodig heeft; iedere dag opnieuw. Een eenvoudige handeling is alles wat nodig is om uw RH stoel aan te passen aan uw persoonlijke lichaamsmaten. Een RH stoel ondersteunt een actieve, rechte zithouding en stimuleert u om regelmatig te bewegen. Fitte mensen presteren immers beter!

## RH SUPPORT

De RH Support serie is ontworpen voor mensen die niet op een standaard manieren werken. Beweging en variatie staan centraal. De stoel ondersteunt alle verschillende houdingen op verschillende hoogten, zelfs "achterstevoren". RH Support is verkrijgbaar in verschillende modellen zodat u uw stoel naar eigen behoefte kunt aanpassen. RH Support is ook beschikbaar in ESD uitvoering.

### Ergonomie

Zorgt voor volledige ondersteuning in elke werkhouding, zodat u altijd correct zit en goed kunt ademen. De voordelen voor u op een rij:

- Naadloze en aparte verstelbare rughoekverstelling.
- Een stoel gemaakt voor multiple-user gebruik.
- Kan op maat worden aangepast voor bijna alle taken en omgevingen. Kies tussen vijf verschillende zittingen en twee verschillende rugontwerpen, vijf soorten gasveren en voetenring afhankelijk van uw behoeften en voorkeuren.
- Speciaal gemaakt voor flexibele mensen die graag schakelen tussen een zittende en staande houding.

### Kwaliteit

- 10 jaar garantie

Flokk is gecertificeerd volgens:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Support is gecertificeerd volgens:

- IEC 61340 (ESD)

### Milieu

- Ondersteunt het milieuprofiel en de geloofwaardigheid van bedrijven (CSR) - Cradle to cradle proof
- Eenvoudig te demonteren, geen schadelijke chemicaliën
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD



### Design

Materialen en de vormen van zit- en rugleuning stralen comfort en welzijn uit door de lichaamseigen vormen. Het optimum voor human performance.

### Brandwerendheid

Foam en standaard stoffen worden getest volgens BS/EN 1021-1 & 2 (sigaret en lucifer). Foam en stof getest volgens BS-5852 ontstekingsbron 5 (crib 5) kunnen op aanvraag worden geleverd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service.

### Onderhoud

Stofzuig de stoel met een meubelborstel of gebruik een schone, uitgewrongen witte doek of spons met lauw, schoon water. Verwijder geen kunststof afdekkappen en probeer niet om het zittingmechanisme te openen. Neem contact op met uw Flokk dealer bij behoefte aan service of onderhoud van uw stoel.

Bekijk op [flokk.com](http://flokk.com) de interactieve gebruikershandleiding.





RH SUPPORT ZADEL



RH SUPPORT TABURETT



RH SUPPORT LIMPAN



RH SUPPORT ALTERNATIV

## RH SUPPORT MODELLEN

### RH SUPPORT

- ZADEL 4501
- TABURETT 4511
- LIMPAN 4521
- ALTERNATIV 4545
- 4532 – Polyurethaan zitting
- 4533 – Polyurethaan zitting
- ESD

Als u een versie selecteert zonder rugleuning, kunt u ook kiezen voor een eenvoudig mechanisme dat alleen de hoogte van de stoel aanpast.

MODELLEN	RH SUPPORT SADEL	RH SUPPORT TABURETT	RH SUPPORT LIMPAN	RH SUPPORT ALTERNATIV
Zitdiepte	380 mm	-	240 mm	380 mm
Breedte zitting	410 mm	Ø 350 mm	450 mm	350 mm
Standaard zithoogte	565-810 mm	580-825 mm	565-810 mm	580-825 mm
Hoge rugschaal	230 mm	230 mm	230 mm	260 mm
Breedte rugschaal	380 mm	380 mm	380 mm	220 mm
Diameter kruisvoet	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm

### OPTIES

- |  |  |
|--|--|
| 1 Voetring 6F                            | 8 Glijdoppen, 7K                                     |
| 2 Stervoet 5N, gepolijst staal           | 9 Wielen 7D, voor zachte vloeren – voor stervoet 5N  |
| 3 Stervoet 5F, grijs gelakt aluminium    | 10 Wielen 7HN, voor harde vloeren – voor stervoet 5N |
| 4 Stervoet 5F, gepolijst aluminium       | 11 Wielen 7G, belast geremd                          |
| 5 Stervoet 5F, zwartgelakt aluminium     | 12 Wielen voor zachte vloeren                        |
| 6 Stervoet 5G, grijsgelakt aluminium     | 13 Wielen voor harde vloeren                         |
| 7 Stervoet 5G, black lacquered aluminium |  |

### GAS STEMS

- Standaard (E), ca. 565-810 mm\*
- D, ca. 485-665 mm\*
- A, ca. 415-545 mm\*
- B, ca. 375-510 mm\*
- 4FL, approx. 345-430 mm\*
- \* = Afmetingen voor RH Support 4501.

See our price list for dimensions of other models.

Voor andere opties: zie RH Prijslijst

De vormgeving en specificaties van de RH producten worden voortdurend verder ontwikkeld en bovenstaande formuleringen dienen dan ook niet als definitief beschouwd te worden.

### ESD

RH Support is verkrijgbaar als ESD stoel. Flokk biedt 5 jaar garantie op ESD stoelen, op voorwaarde dat de wielen regelmatig worden schoongemaakt met een geschikt reinigingsmiddel.

De stoelen zijn goedgekeurd volgens de IEC 61340 (ESD) Om ESD-effectief te kunnen werken moet de stoel worden gebruikt in een ESD – aangepaste omgeving.