



DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

RH SUPPORT

Les sièges RH sont des outils de travail conçus pour améliorer vos performances pendant vos journées de travail. Des ajustements simples et intuitifs permettent l'adaptation du siège en fonction de votre corps.

Nos sièges favorisent une posture droite et une assise active améliorant vos performances.

Une gamme de siège dessinée pour les besoins spécifiques des utilisateurs des environnements techniques.
Le RH support s'adapte en fonction de votre poste de travail, de la hauteur de votre poste et dans de multiples positions (assis-debout).

Ergonomie

Le siège RH Support offre un soutien complet en matière "d'assis-debout" pour les environnements techniques. Il vous permet d'être assis dans une position droite et de respirer, pour toujours plus de performance.

- Réglages de l'inclinaison de l'angle du dossier et de l'assise dissociés
- Pictogrammes sur les manettes de réglage Simple et intuitif
- Le dossier et l'assise peuvent être changés facilement
- Un siège confortable et simple d'utilisation, il peut être utilisé pendant de longues heures

Un siège sur mesure s'adaptant aux divers environnements techniques. Il dispose de deux assises, deux dossiers, cinq hauteurs d'assise, deux repose pieds, d'une assise adaptée aux caisses et d'un renforcement sur l'assise et sur le dossier pour des utilisations intensives

Qualité

- Garantie 10 ans

Flokk est certifié selon la norme:

- ISO 9001
- ISO 14001

Les modèles de la gamme RH Support sont certifiés selon les normes:

- IEC 61340 (ESD)

Environnement

- Engagement de notre responsabilité en matière d'environnement (CSR) - Cycle de vie du produit ("du berceau au berceau")
- Le démontage du siège est facile et aucun produit chimique dangereux n'est utilisé
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD

Design

Les matériaux ont été sélectionnés pour vous offrir du confort et s'adapter aux formes de votre corps.

Classifications au feu

Nos mousses et nos revêtements standard sont testés selon la norme BS/EN 1021-1&2 (cigarette & match). Les mousses et les revêtements répondant à la norme BS-5852 ignition source 5 (crib 5) sont disponibles sur demande. Veuillez contacter notre service client pour tout complément d'information.

Entretien

Passer l'aspirateur sur le siège avec une brosse adaptée et/ou nettoyer avec un chiffon blanc ou une éponge propre trempée dans de l'eau tiède propre, puis essoré. N'enlever aucune des protections en plastique et ne pas essayer d'ouvrir le mécanisme du siège. Contactez votre revendeur Flokk si vous avez besoin de réparations ou d'entretien sur le siège.

Veuillez consulter notre site internet pour les vidéos d'instruction:

fr.flokk.com/rh





RH SUPPORT SELLE



RH SUPPORT TABOURET



RH SUPPORT RECTANGLE



RH SUPPORT ALTERNATIF

MODÈLES DISPONIBLES:

RH SUPPORT

- SADEL 4501
- TABURETT 4511
- LIMPAN 4521
- ALTERNATIF 4545
- 4532 – Assise polyuréthane
- 4533 – Assise polyuréthane
- ESD

Pour les versions sans dossier, vous pouvez opter pour les mêmes fonctions (hauteur et inclinaison) ou uniquement avec le réglage de la hauteur d'assise

DIMENSIONS	RH SUPPORT SELLE	RH SUPPORT TABOURET	RH SUPPORT RECTANGLE	RH SUPPORT ALTERNATIF
Profondeur d'assise	380 mm	-	240 mm	380 mm
Largeur d'assise	410 mm	Ø 350 mm	450 mm	350 mm
Hauteur standard	565-810 mm	580-825 mm	565-810 mm	580-825 mm
Hauteur du dossier	230 mm	230 mm	230 mm	260 mm
Largeur du dossier	380 mm	380 mm	380 mm	220 mm
Diameter of base	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm

OPTIONS

- | | |
|--|---|
| 1 Repose pieds 6F | 8 Patins, 7K |
| 2 Piètement 5N, diam 540 mm, en acier poli | 9 Roulettes sol moquette 7D (pour piètement 5N) |
| 3 Piètement 5F, diam 590 mm, en aluminium gris argenté | 10 Roulettes sol dur 7HN (pour piètement 5N) |
| 4 Piètement 5F, diam 590 mm, en aluminium poli | 11 Roulettes 7G, autobloquante sous charge |
| 5 Piètement 5F, diam 590 mm, en aluminium noir laqué | 12 Roulettes sol moquette |
| 6 Piètement 5G diam 630 mm en aluminium gris argenté | 13 Roulettes sol dur |
| 7 Piètement 5G diam 630 mm en aluminium noir laqué | |

VÉRINS

- Standard (E), approx. 565-810 mm*
- D, approx. 485-665 mm*
- A, approx. 415-545 mm*
- B, approx. 375-510 mm*
- 4FL, approx. 345-430 mm*
- * = Dimensions basées sur le modèle 4501

Nous vous invitons à consulter notre tarif professionnel pour connaître l'ensemble des options

Le design et les informations techniques sur les sièges RH sont communiqués sur la base d'options standards. Votre siège, en fonction des options choisies, peut différer des modèles présentés.

ESD

Le modèle RH Support est disponible en version ESD. Flokk offre une garantie de 5 ans sur les modèles ESD, sous réserve que les roues et les bandes de roulement aient été nettoyées régulièrement à l'aide d'un détergent adapté

Les modèles de la gamme RH Support ESD sont certifiés selon le norme IEC 61340 (ESD)

Le modèle ESD doit être utilisé dans un environnement adapté pour fonctionner correctement.